



Механические фильтры с обратной промывкой AQUA

Фильтры с обратной промывкой предназначены для очистки воды от нерастворенных примесей, например, частиц ржавчины, песчинок, микроосколков труб и т.п. Фильтры работают без сменных картриджей и поставляются с сетками 30 и 90 микрон.

BRAVO

Фильтры имеют латунный корпус, пластиковую колбу TROGAMID и сетку из нержавеющей стали. В комплект входит манометр и промывной кран.

Присоединительные р-ры, дюйм	1/2" F	3/4" F	1" F
Производительность, м3/час	1,8	3,2	4,8
Макс. Рабочее давление, BAR	12	12	12
Мин. Рабочее давление, BAR	1,5	1,5	1,5
Макс. Рабочая температура, 0C	80	80	80

MINIBRAVO

Двойное направление протекания воды, возможность разборки фильтра сверху, промывной кран.

Присоединительные р-ры, дюйм	1/2" F	3/4" F
Производительность, м3/час	1,8	3,2
Макс. Рабочее давление, BAR	10	10
Мин. Рабочее давление, BAR	1,5	1,5

ECOCLEAN

Фильтры имеют латунный корпус и прозрачную пластиковую колбу. Также фильтр оборудован специальными щетками для очистки фильтрующего элемента. При каждом повороте ручки в верхней части фильтра происходит очистка фильтрующего элемента с одновременной его промывкой.

Присоединительные р-ры, дюйм	3/4" F	1" F	1 1/4" F	1 1/2" M
Производительность, м3/час	3,2	4,5	5,0	6,0
Макс. Рабочее давление, BAR	16	16	16	16
Падение давления, BAR	0,2	0,2	0,2	0,2
Макс. Рабочая температура, 0C	60	60	60	60

TOPCLEAN

Фильтр имеет поворотный фланец, щетки и обратную промывку фильтрующего элемента.

Присоединительные р-ры, дюйм	3/4" F	1" F	1 1/4" F	1 1/2" M
Производительность, м3/час	3,2	4,5	5,0	6,0
Макс. Рабочее давление, BAR	10	10	10	10
Мин. Рабочее давление, BAR	1,5	1,5	1,5	1,5
Падение давления, BAR	0,2	0,2	0,2	0,2
Макс. Рабочая температура, 0C	60	60	60	60

AQUAMATIC

Полностью автоматический фильтр с обратной промывкой. Фильтр оборудован программируемым таймером и датчиком, измеряющим перепад давления. При перепаде давления более 0,8 BAR фильтр переходит в режим обратной промывки.

Присоединительные р-ры, дюйм	3/4" F	1" F	1 1/4" F	1 1/2" M
Производительность, м3/час	3,2	4,5	5,0	6,0
Макс. Рабочее давление, BAR	10	10	10	10
Мин. Рабочее давление, BAR	1,5	1,5	1,5	1,5
Падение давления, BAR	0,2	0,2	0,2	0,2
Потр. Мощность, Ватт	10	10	10	10
Макс. Рабочая температура, 0C	60	60	60	60

BRAVO



MINIBRAVO



ECOCLEAN



TOPCLEAN



AQUAMATIC



Контакты