



Механические фильтры с обратной промывкой HONEYWELL

Применение

Фильтры тонкой очистки с обратной промывкой обеспечивают постоянное снабжение отфильтрованной водой. Фильтр тонкой очистки предохраняет от проникновения инородных тел, например, частиц ржавчины, песчинок, микроосколков труб и т.п..

Фильтры работают без сменных картриджей.

Фильтры поставляются с сетками 20, 50, 100 и 200 микрон в двух вариантах исполнения:

для холодной воды (до 40° С) – прозрачная пластиковая колба,
для горячей воды (до 70° С) – латунная колба.

Диапазон применения

Рабочая среда:

Вода

Технические данные

Рабочее давление:

1,5 – 16,0

Присоединительные размеры:

1/2" – 2"

Модель	Производительность	Присоединительные размеры
F76S-3/4"AA (хол)	4 300 л/час	3/4 дюйма
F76S-3/4"AAM (гор)	4 300 л/час	3/4 дюйма
F76S-1"AA	6 500 л/час	1 дюйм
F76S-1"AAM	6 500 л/час	1 дюйм
F76S-2"AA	11 500 л/час	2 дюйма
F76S-2"AAM	11 500 л/час	2 дюйма

Автомат промывки Z11A

Фильтры могут комплектоваться приводом автоматической промывки Z11A.

Применение

Привод автоматической обратной промывки Z11A обеспечивает полностью автоматическую промывку всех фильтров с обратной промывкой. Имеется 16 ступеней регулировки интервалов между промывками: от четырех минут до трех месяцев.

Технические данные

Сетевой кабель:

1,5 метра

Температура воды:

Максимум 700С

Интервалы времени:

от 4 минут до 3 месяцев

Условия окружающей среды:

относительная влажность

5-90%

температура

0...600С

Продолжительность промывки:

примерно 25 секунд

СЕРИЯ F76



Контакты